

<b>Bestehend aus:</b>	Filter, Druckminderer mit Manometer, Öler
<b>Gehäuse:</b>	Zink-Druckguß (Baugröße 5: Aluminium)
<b>Medium:</b>	Druckluft, ungiftige Gase
<b>Eingangsdruck:</b>	max. 16 bar (max. 20 bar bei Metallbehälter)
<b>Filter:</b>	5 µm Cellpor (Größe 0+1+3); 40 µm Cellpor (Größe 5)
<b>Ausgangsdruck:</b>	0,5-10 bar (Standard) 0,1-3 bar, 0,2-6 bar, 0,5-16 bar auf Anfrage
<b>Temperaturbereich:</b>	max. 60° C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)

## Wartungseinheit 3-teilig mit Polycarbonatbehälter und Handablaß

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß			Preis
				l/min	Best.-Nr.	Typ	
G 1/8"	0	120	164,8	450	3600	FRL-00 G	77,90
G 1/4"	1	138	195,5	1100	3601	FRL-11 G	99,95
G 3/8"	1	138	195,5	1100	3602	FRL-12 G	99,95
G 1/2"	3	201,6	247,5	3000	3604	FRL-33 G	154,55
G 3/4"	3	201,6	247,5	3000	3605	FRL-34 G	154,55
G 3/4"	5	300	385	11300	3606	FRL-54 G	355,95
G 1"	5	300	385	11300	3607	FRL-55 G	355,95



## Wartungseinheit 3-teilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß			Preis
				l/min	Best.-Nr.	Typ	
G 1/8"	0	120	164,8	450	5530	FRL-00 GS	88,90
G 1/4"	1	138	195,5	1100	5531	FRL-11 GS	119,80
G 3/8"	1	138	195,5	1100	5532	FRL-12 GS	119,80
G 1/2"	3	201,6	247,5	3000	5533	FRL-33 GS	177,45
G 3/4"	3	201,6	247,5	3000	5534	FRL-34 GS	177,45
G 3/4"	5	300	385	11300	5535	FRL-54 GS	378,85
G 1"	5	300	385	11300	5536	FRL-55 GS	378,85



## Wartungseinheit 3-teilig m. Polycarbonatbehälter und Ablaufautomatik

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß			Preis
				l/min	Best.-Nr.	Typ	
G 1/4"	1	138	195,5	1100	5547	FRL-11 GA	135,85
G 3/8"	1	138	195,5	1100	5548	FRL-12 GA	135,85
G 1/2"	3	201,6	247,5	3000	5549	FRL-33 GA	187,60
G 3/4"	3	201,6	247,5	3000	5550	FRL-34 GA	187,60
G 3/4"	5	300	385	11300	5551	FRL-54 GA	389,00
G 1"	5	300	385	11300	5552	FRL-55 GA	389,00

Druckbereich: Größe 1: 1,5-10 bar, Größe 3+5: 1,5-12 bar



## Wartungseinheit 3-teilig mit Metallbehälter und Sichtrohr

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß			Preis
				l/min	Best.-Nr.	Typ	
G 1/4"	1	138	195,5	1100	5539	FRL-11 GM	148,10
G 3/8"	1	138	195,5	1100	5540	FRL-12 GM	148,10
G 1/2"	3	201,6	247,5	3000	5541	FRL-33 GM	206,30
G 3/4"	3	201,6	247,5	3000	5542	FRL-34 GM	206,30
G 3/4"	5	300	385	11300	5543	FRL-54 GM	407,65
G 1"	5	300	385	11300	5544	FRL-55 GM	407,65

Mit abschließbarem Handrad oder elektronischer Niveauüberwachung auf Anfrage.  
Haltewinkel, Ersatzbehälter, Schutzkörbe und Koppelpakete siehe Seite 19 + 20.  
Spezial-Öl für Wartungseinheiten siehe Seite 198.

