

Bestehend aus: Filterdruckminderer mit Manometer, Öl
Gehäuse: Zink-Druckguß (Baugröße 5: Aluminium)
Medium: Druckluft, ungiftige Gase
Eingangsdruck: max. 16 bar (max. 20 bar bei Metallbehälter)
Filter: 5 µm Cellpor (Größe 0+1+3); 40 µm Cellpor (Größe 5)
Ausgangsdruck: 0,5-10 bar (Standard)
 0,1-3 bar, 0,2-6 bar, 0,5-16 bar auf Anfrage
Temperaturbereich: max. 60° C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)



Wartungseinheit 2-teilig mit Polycarbonatbehälter und Handablaß

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Typ	Preis
				l/min	Best.-Nr.		
G 1/8"	0	80	164,9	600	3620	CL-00 G	67,15
G 1/4"	1	93	195,5	1100	3621	CL-11 G	87,80
G 3/8"	1	93	195,5	1100	3622	CL-12 G	87,80
G 1/2"	3	135,6	247,5	3500	3624	CL-33 G	142,15
G 3/4"	3	135,6	247,5	3500	3625	CL-34 G	142,15
G 3/4"	5	200	385	10500	3626	CL-54 G	320,65
G 1"	5	200	385	10500	3627	CL-55 G	320,65



Wartungseinheit 2-teilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Typ	Preis
				l/min	Best.-Nr.		
G 1/8"	0	80	164,9	600	5555	CL-00 GS	79,15
G 1/4"	1	93	195,5	1100	5556	CL-11 GS	107,70
G 3/8"	1	93	195,5	1100	5557	CL-12 GS	107,70
G 1/2"	3	135,6	247,5	3500	5558	CL-33 GS	165,05
G 3/4"	3	135,6	247,5	3500	5559	CL-34 GS	165,05
G 3/4"	5	200	385	10500	5560	CL-54 GS	343,55
G 1"	5	200	385	10500	5561	CL-55 GS	343,55



Wartungseinheit 2-teilig m. Polycarbonatbehälter u. Abblaßautomatik

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Typ	Preis
				l/min	Best.-Nr.		
G 1/4"	1	93	195,5	1100	5572	CL-11 GA	123,75
G 3/8"	1	93	195,5	1100	5573	CL-12 GA	123,75
G 1/2"	3	135,6	247,5	3500	5574	CL-33 GA	175,25
G 3/4"	3	135,6	247,5	3500	5575	CL-34 GA	175,25
G 3/4"	5	200	385	10500	5576	CL-54 GA	353,75
G 1"	5	200	385	10500	5577	CL-55 GA	353,75

Druckbereich: Größe 1: 1,5-10 bar, Größe 3+5: 1,5-12 bar



Wartungseinheit 2-teilig mit Metallbehälter und Sichtrohr

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Typ	Preis
				l/min	Best.-Nr.		
G 1/4"	1	93	195,5	1100	5564	CL-11 GM	136,05
G 3/8"	1	93	195,5	1100	5565	CL-12 GM	136,05
G 1/2"	3	135,6	247,5	3500	5566	CL-33 GM	194,00
G 3/4"	3	135,6	247,5	3500	5567	CL-34 GM	194,00
G 3/4"	5	200	385	10500	5568	CL-54 GM	372,50
G 1"	5	200	385	10500	5569	CL-55 GM	372,50

Mit abschließbarem Handrad oder elektronischer Niveauüberwachung auf Anfrage.
 Haltewinkel, Ersatzbehälter, Schutzkörbe und Koppelpakete siehe Seite 19 + 20.
 Spezial-Öl für Wartungseinheiten siehe Seite 198.