

Beschreibung: rücksteuerbar, weitestgehend vordruckunabhängig, bel. Einbaulage
Eingangsdruck: max. 16 bar (Baugröße 5: max. 25 bar)
Gehäuse: Zink-Druckguß (Baugröße 5: Aluminium)
Ausgangsdruck: 0,5-10 bar (Standard)
 0,1-3 bar, 0,2-6 bar, 0,5-16 bar auf Anfrage
Temperaturbereich: max. 60° C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)

Druckminderer mit Sekundärentlüftung und Manometer



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
				l/min				
G 1/8"	0	40	77,7	600		3685	R-00 G	27,50
G 1/4"	1	48	94	1500		3686	R-11 G	37,60
G 3/8"	1	48	94	1500		3687	R-12 G	37,60
G 1/2"	3	69,6	132,5	6000		3689	R-33 G	54,60
G 3/4"	3	69,6	132,5	6000		3690	R-34 G	54,60
G 3/4"	5	100	179,5	12500		3691	R-54 G	110,10
G 1"	5	100	179,5	12500		3692	R-55 G	110,10

Präzisionsdruckminderer mit Sekundärentlüftung und Manometer



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Ausgangs-		Best.-Nr.	Typ	Preis
				druck				
G 1/4"	1	48	94	0,1- 3 bar		3740	RP-11-3 G	54,55
G 1/4"	1	48	94	0,2- 6 bar		3741	RP-11-6 G	54,55
G 1/4"	1	48	94	0,5-10 bar		3742	RP-11-10 G	54,55
G 1/2"	3	69,6	132,5	0,1- 3 bar		3744	RP-33-3 G	70,95
G 1/2"	3	69,6	132,5	0,2- 6 bar		3745	RP-33-6 G	70,95
G 1/2"	3	69,6	132,5	0,5-10 bar		3746	RP-33-10 G	70,95

Druckminderer mit Sicherheitsschloß, Sekundärentl. und Manometer



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
				l/min				
G 1/8"	0	40	106,8	600		3702	R-00 GA	99,95
G 1/4"	1	48	123,5	1500		3703	R-11 GA	110,10
G 3/8"	1	48	123,5	1500		3704	R-12 GA	110,10
G 1/2"	3	69,6	157,5	6000		3706	R-33 GA	137,15
G 3/4"	3	69,6	157,5	6000		3707	R-34 GA	137,15
G 3/4"	5	100	208,5	12500		3708	R-54 GA	186,40
G 1"	5	100	208,5	12500		3709	R-55 GA	186,40

Druckminderer mit pneumat. Ansteuerung ohne Manometer



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
				l/min				
G 1/4"	1	48	87	1500		5630	RI-11	54,55
G 1/2"	3	69,6	120	6000		5631	RI-33	75,60
G 3/4"	5	100	112,5	12500		5632	RI-54	107,70
G 1"	5	100	112,5	12500		5633	RI-55	107,70

Druckminderer mit durchgehender Druckversorgung und Manometer

Lufteintritt Pe auch auf Ausgangsseite für Reihenmontage, Ausgang für Sekundärdruck Pa hinten.



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
				l/min				
G 1/4"	0	40	84,3	1100		5636	RB-01 G	38,20
G 1/4"	1	45	94	2000		5637	RB-11 G	39,60
G 1/2"	3	66	132,5	4000		5638	RB-33 G	57,20

Halterbausätze

Anschluß	Größe	Befestigung am	Best.-Nr.	Typ	Preis
für G 1/8" bis G 3/8"	0+1	Druckminderer	3637	HBW-10	4,70
für G 1/2" bis G 3/4"	3	Druckminderer	3638	HBW-30	5,30

Schalttafelmuttern einzeln, Koppelpakete und Membransätze siehe Seite 20.

