

3/2-Wege-Schaltventil

Druckluftanlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet und entlüftet werden.

Eingangsdruck: min. 2 bar - max. 10 bar

Umgebungstemperatur: max. 50° C



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Nenn-spannung	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4"	1	48	157	24 V / 50 HZ	3791	S 11-1	102,95
G 1/4"	1	48	157	24 V / =	3792	S 11-2	102,95
G 1/4"	1	48	157	110 V / 50 HZ	3793	S 11-3	102,95
G 1/4"	1	48	157	220 V / 50 HZ	3794	S 11-4	102,95
G 1/2"	3	69,6	183	24 V / 50 HZ	3796	S 33-1	127,45
G 1/2"	3	69,6	183	24 V / =	3797	S 33-2	127,45
G 1/2"	3	69,6	183	110 V / 50 HZ	3798	S 33-3	127,45
G 1/2"	3	69,6	183	220 V / 50 HZ	3799	S 33-4	127,45
G 3/4"	5	100	196,5	24 V / 50 HZ	3801	S 54-1	197,35
G 3/4"	5	100	196,5	24 V / =	3802	S 54-2	197,35
G 3/4"	5	100	196,5	110 V / 50 HZ	3803	S 54-3	197,35
G 3/4"	5	100	196,5	220 V / 50 HZ	3804	S 54-4	197,35
G 1"	5	100	196,5	24 V / 50 HZ	3806	S 55-1	197,35
G 1"	5	100	196,5	24 V / =	3807	S 55-2	197,35
G 1"	5	100	196,5	110 V / 50 HZ	3808	S 55-3	197,35
G 1"	5	100	196,5	220 V / 50 HZ	3809	S 55-4	197,35

3/2-Wege-Schaltventil in Baugröße 0 auf Anfrage. Weiterhin erhältlich: Schaltventile mit externer Steuerluft, mit pneumatischer Betätigung oder durchgehender P-Leitung.

Anfahrventil

Zur kontrollierten Belüftung der Druckluftanlage. Bei Erreichen von 50 % des Eingangsdrucks wird der volle Luftdurchgang freigegeben. Bei Ventilen mit Zusatz "F" ist die Füllzeit einstellbar.

Eingangsdruck: min. 2 bar - max. 10 bar

Umgebungstemperatur: max. 60° C



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß l/min	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4"	0	45	77,5	1600	3810	A-01	37,00
G 1/4"	1	48	56	1000	3811	A-11	37,30
G 1/4"	1	48	56	1000	3813	A-11 F	41,60
G 1/2"	3	69,6	73	4000	3812	A-33	44,60
G 1/2"	3	69,6	73	4000	3814	A-33 F	48,85
G 3/4"	5	100	103,6	12000	3815	A-54 F	143,30
G 1"	5	100	103,6	12000	3816	A-55 F	143,30

Kugelhahn - abschließbar durch Vorhängeschloß - 3/2-Wege-Ausführung

Eingangsdruck: max. 16 bar

Umgebungstemperatur: max. 60° C



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß l/min	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/8"	0	40	56,5	1800	3722	K-00	21,25
G 1/4"	1	48	80	2800	3723	K-11	31,00
G 3/8"	1	48	80	2800	3724	K-12	31,00
G 1/2"	3	69,6	103	11000	3726	K-33	44,05
G 3/4"	3	69,6	103	11000	3727	K-34	44,05

Kugelhähne mit Knebelsicherheitsschloß und Schlüssel und Kugelhähne G 1" auf Anfrage.

Rückschlagventil - Öffnungsdruck min. 0,1 bar - 4 zusätzl. Ausgänge

Eingangsdruck: max. 16 bar

Umgebungstemperatur: max. 50° C



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß l/min	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4"	1	48	52	700	5658	V-11	37,45
G 3/8"	1	48	52	700	5659	V-12	37,45
G 1/2"	3	69,6	67	4000	5660	V-33	46,20
G 3/4"	3	69,6	67	4000	5661	V-34	46,20