

Bestehend aus:	Filter, Druckminderer mit Manometer, Öler
Gehäuse:	Zink-Druckguß
Medium:	Druckluft
Eingangsdruck:	max. 16 bar (max. 25 bar bei Metallbehälter)
Filter:	5 µm (Größe 0+1); 40 µm (Größe 2-5); 60 µm (Größe 8)
Ausgangsdruck:	0,5-10 bar (Standard)
	0,1-3 bar, 0,2-6 bar, 0,5-16 bar auf Anfrage
Temperaturbereich:	max. 60° C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)

Wartungseinheit 3-teilig mit Polycarbonatbehälter und Handablaß

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
					l/min			
G 1/8"	0	130	147		350	0085	FDO-18 G	93,60
G 1/4"	1	172	189		600	0086	FDO-14 G	101,85
G 3/8"	1	172	189		600	0087	FDO-38 G	102,30
G 3/8"	2	236	190,5		1400	0088	FDO-38 MG	149,20
G 1/2"	3	250	229,5		3200	0089	FDO-12 G	171,00
G 3/4"	3	302	234,5		3200	0090	FDO-34 G	275,75
G 1"	3	302	234,5		3200	0091	FDO-10 G	278,60
G 1 1/4"	5	395	321		5500	0092	FDO-54 G	594,85
G 1 1/2"	5	395	321		5500	0093	FDO-15 G	594,85
G 2"	8	453	476,5		18000	0094	FDO-20 G	1120,60


Wartungseinheit 3-teilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
					l/min			
G 1/4"	1	172	189		600	5691	FDOS-14 G	123,75
G 3/8"	1	172	189		600	5692	FDOS-38 G	124,20
G 3/8"	2	236	190,5		1400	5693	FDOS-38 MG	178,10
G 1/2"	3	250	229,5		3200	5694	FDOS-12 G	204,15
G 3/4"	3	302	234,5		3200	5695	FDOS-34 G	308,90
G 1"	3	302	234,5		3200	5696	FDOS-10 G	311,75
G 1 1/4"	5	395	321		5500	5697	FDOS-54 G	628,00
G 1 1/2"	5	395	321		5500	5698	FDOS-15 G	628,00
G 2"	8	453	476,5		18000	5699	FDOS-20 G	1153,75


Wartungseinheit 3-teilig m. Polycarbonatbehälter und Ablaufautomatik

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
					l/min			
G 1/4"	1	172	189		600	5711	FDOA-14 G	137,85
G 3/8"	1	172	189		600	5712	FDOA-38 G	138,30
G 3/8"	2	236	190,5		1400	5713	FDOA-38 MG	182,30
G 1/2"	3	250	229,5		3200	5714	FDOA-12 G	204,10
G 3/4"	3	302	234,5		3200	5715	FDOA-34 G	308,85
G 1"	3	302	234,5		3200	5716	FDOA-10 G	311,70
G 1 1/4"	5	395	321		5500	5717	FDOA-54 G	627,95
G 1 1/2"	5	395	321		5500	5718	FDOA-15 G	627,95
G 2"	8	453	476,5		18000	5719	FDOA-20 G	1153,70

Druckbereich: Größe 1: 1,5-10 bar, Größe 2-8: 1,5-12 bar


Wartungseinheit 3-teilig mit Metallbehälter

Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
					l/min			
G 1/4"	1	172	189		600	5701	FDOM-14 G	108,50
G 3/8"	1	172	189		600	5702	FDOM-38 G	108,95
G 3/8"	2	236	190,5		1400	5703	FDOM-38 MG	157,50
G 1/2"	3	250	229,5		3200	5704	FDOM-12 G	180,30
G 3/4"	3	302	234,5		3200	5705	FDOM-34 G	285,05
G 1"	3	302	234,5		3200	5706	FDOM-10 G	287,90
G 1 1/4"	5	395	321		5500	5707	FDOM-54 G	604,15
G 1 1/2"	5	395	321		5500	5708	FDOM-15 G	604,15
G 2"	8	453	476,5		18000	5709	FDOM-20 G	1129,90

Haltewinkel, Ersatzbehälter und Schutzkörbe siehe Seite 28 + 29.
Spezial-Öl für Wartungseinheiten siehe Seite 198.

