

Beschreibung: rücksteuerbar, weitestgehend vordruckunabhängig, beliebige Einbaulage
Eingangsdruck: max. 25 bar (Baugröße 1: max. 16 bar)
Gehäuse: Zink-Druckguß
Ausgangsdruck: 0,5-10 bar (Standard) (bei DRP: 0,5-16 bar / bei DRW-14: 0,2-6 bar)
 0,1-3 bar, 0,2-6 bar, 0,5-16 bar auf Anfrage
Temperaturbereich: max. 60° C (bis Baugröße 5: max. 80° C)

Druckminderer mit Sekundärentlüftung und Manometer



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
				l/min				
G 1/8"	0	40	79	330		0152	DR-18 G	34,80
G 1/4"	1	54	130	1000		0153	DR-14 G	37,65
G 3/8"	1	54	130	1000		0154	DR-38 G	37,65
G 1/2"	3	82	163	5000		0155	DR-12 G	59,90
G 3/4"	3	90	163	5000		0156	DR-34 G	107,70
G 1"	3	90	163	5000		0157	DR-10 G	107,70
G 1 1/4"	7	125	257,5	16500		0158	DR-54 G	233,30
G 1 1/2"	7	125	257,5	16500		0159	DR-15 G	233,30

Membransätze siehe Seite 23.

NEU

Druckminderer (ohne Manometer) für Temperaturen bis 90° C - Viton-Membrane:

G 1/2"	3	82	163	5000	3295	DR-35 FPM	135,90
--------	---	----	-----	------	------	-----------	--------

Hochleistungsdruckminderer mit Sekundärentl. und Manometer

Pilotgesteuert mit Vordruckmanometer 0-25 bar und Arbeitsdruckmanometer 0-16 bar, Alu-Gehäuse



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
				l/min				
G 1 1/2"	8	160	262	50000		3293	DRP-87 G	520,85
G 2"	8	160	262	50000		3294	DRP-88 G	520,85

Druckminderer für Schalttafeleinbau mit Sekundärentlüftung



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
				l/min				
M5i/G 1/8"a	M5	38	73,6	60		0160	DRS-M5	29,90
G 1/8"	0	43	74	340		0161	DRS-18	23,35
G 1/4"	0	43	74	340		0162	DRS-14	23,95
G 3/8"	1	54	130	1000		0163	DRS-38	30,85
G 1/2"	2	70	151	2200		0164	DRS-12	49,65

Druckbereich G 1/4": 0,15-7 bar. Aufbau Größe 0 wie Druckminderer Typ DRW.

Druckminderer für Wasser bis 50° C, ohne Manometer



Anschluß	Größe	Breite	Höhe	Durchfluß		Best.-Nr.	Typ	Preis
				l/min				
G 1/8"	0	40	79	300		1535	DRW-18	26,60
G 1/4"	0	40	79	300		1536	DRW-14	26,60

Ausgangsdruck: DRW-18: 0,5-10 bar / DRW-14: 0,2-6 bar - andere Bereiche auf Anfrage.

Druckminderer für Sauerstoff oder für Bremsflüssigkeit auf Anfrage.

Halterbausätze - nur für obige Druckminderer



SBW 0



SBW 1-4

Anschluß	Größe	Befestigung am	Best.-Nr.	Typ	Preis
für G 1/8" bis G 1/4"	0	Druckminderer	1941	SBW-0	4,90
für G 1/4" bis G 3/8"	1	Druckminderer	1942	SBW-1	4,90
für G 3/8" bis G 1/2"	2	Druckminderer	1943	SBW-2	5,50
für G 1/2" bis G 1"	3	Druckminderer	1944	SBW-3	5,70
für G 3/4" bis G 1 1/2"	5 + 7	Druckminderer	1945	SBW-4	9,75

Schalttafelmuttern



Anschluß	Größe	Gewinde	Best.-Nr.	Typ	Preis
für G 1/8" bis G 1/4"	0	M 30 x 1,5	3617	STM-015	1,49

Pneumatisch gesteuerte Druckminderer siehe Seite 16.

Druckminderer in Hochdruckausführung bis max. 40 bar auf Anfrage.