

Anzeigegenauigkeit: Klasse 1,6 (DIN 16005) entspricht 1,6 % vom Skalenendwert
Anwendung: für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, welche Kupferlegierungen nicht angreifen
Temperaturbereich: max. 60° C

Schalttafelmanometer mit Bügelbef. - Dreikantfrontring verchromt

Anzeigebereich	Anschluß	Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
-1 - 0 bar	G 1/8"	40	2188	SEM 1840/-1-0	14,15
0 - 1 bar	G 1/8"	40	2189	SEM 1840/0-1	13,85
0 - 1,6 bar	G 1/8"	40	2190	SEM 1840/0-1,6	13,85
0 - 2,5 bar	G 1/8"	40	2191	SEM 1840/0-2,5	13,85
0 - 4 bar	G 1/8"	40	2192	SEM 1840/0-4	13,85
0 - 6 bar	G 1/8"	40	2193	SEM 1840/0-6	13,85
0 - 10 bar	G 1/8"	40	2194	SEM 1840/0-10	13,85
0 - 16 bar	G 1/8"	40	2195	SEM 1840/0-16	13,85
0 - 25 bar	G 1/8"	40	2196	SEM 1840/0-25	13,85

Schalttafelmanometer mit Bügelbef. - Dreikantfrontring verchromt

Anzeigebereich	Anschluß	Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
-1 - 0 bar	G 1/4"	50	2448	SEM 1450/-1-0	14,40
0 - 1 bar	G 1/4"	50	2449	SEM 1450/0-1	14,30
0 - 1,6 bar	G 1/4"	50	2450	SEM 1450/0-1,6	14,30
0 - 2,5 bar	G 1/4"	50	2451	SEM 1450/0-2,5	14,30
0 - 4 bar	G 1/4"	50	2452	SEM 1450/0-4	14,30
0 - 6 bar	G 1/4"	50	2453	SEM 1450/0-6	14,30
0 - 10 bar	G 1/4"	50	2454	SEM 1450/0-10	14,30
0 - 16 bar	G 1/4"	50	2455	SEM 1450/0-16	14,30
0 - 25 bar	G 1/4"	50	2456	SEM 1450/0-25	14,30

Schalttafelmanometer mit Bügelbef. - Dreikantfrontring verchromt

Anzeigebereich	Anschluß	Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
-1 - 0 bar	G 1/4"	63	2439	SEM 1463/-1-0	15,00
0 - 1 bar	G 1/4"	63	2440	SEM 1463/0-1	14,85
0 - 1,6 bar	G 1/4"	63	2441	SEM 1463/0-1,6	14,85
0 - 2,5 bar	G 1/4"	63	2442	SEM 1463/0-2,5	14,85
0 - 4 bar	G 1/4"	63	2443	SEM 1463/0-4	14,85
0 - 6 bar	G 1/4"	63	2444	SEM 1463/0-6	14,85
0 - 10 bar	G 1/4"	63	2445	SEM 1463/0-10	14,85
0 - 16 bar	G 1/4"	63	2446	SEM 1463/0-16	14,85
0 - 25 bar	G 1/4"	63	2447	SEM 1463/0-25	14,85

Schalttafelmanometer mit Einbaufrontring - Stahlblech verchromt

Anzeigebereich	Anschluß	Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
-1 - 0 bar	G 1/4"	63	2292	SMV 1463/-1-0	15,15
0 - 1 bar	G 1/4"	63	2293	SMV 1463/0-1	14,60
0 - 1,6 bar	G 1/4"	63	2294	SMV 1463/0-1,6	14,60
0 - 2,5 bar	G 1/4"	63	2295	SMV 1463/0-2,5	14,60
0 - 4 bar	G 1/4"	63	2296	SMV 1463/0-4	14,60
0 - 6 bar	G 1/4"	63	2297	SMV 1463/0-6	14,60
0 - 10 bar	G 1/4"	63	2298	SMV 1463/0-10	14,60
0 - 16 bar	G 1/4"	63	2299	SMV 1463/0-16	14,60
0 - 25 bar	G 1/4"	63	2300	SMV 1463/0-25	16,05
0 - 40 bar	G 1/4"	63	2301	SMV 1463/0-40	16,05
0 - 60 bar	G 1/4"	63	2302	SMV 1463/0-60	16,05
0 - 100 bar	G 1/4"	63	2303	SMV 1463/0-100	18,60

Auf Anfrage ebenfalls in Ø 40 und Ø 50 mm erhältlich.

Glycerin-Schalttafelmanometer - Einbaufrontring verchromt

Anzeigebereich	Anschluß	Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
-1 - 0 bar	G 1/4"	63	2398	SMG 1463/-1-0	38,10
0 - 4 bar	G 1/4"	63	2399	SMG 1463/0-4	38,10
0 - 6 bar	G 1/4"	63	2400	SMG 1463/0-6	38,10
0 - 10 bar	G 1/4"	63	2401	SMG 1463/0-10	38,10
0 - 16 bar	G 1/4"	63	2402	SMG 1463/0-16	38,10
0 - 25 bar	G 1/4"	63	2403	SMG 1463/0-25	38,10
0 - 40 bar	G 1/4"	63	2404	SMG 1463/0-40	40,10
0 - 60 bar	G 1/4"	63	2405	SMG 1463/0-60	40,10
0 - 100 bar	G 1/4"	63	2406	SMG 1463/0-100	40,95
0 - 160 bar	G 1/4"	63	2407	SMG 1463/0-160	40,95
0 - 250 bar	G 1/4"	63	2408	SMG 1463/0-250	40,95

Auf Anfrage ebenfalls in Ø 100 mm erhältlich.

Auf Anfrage bei größeren Stückzahlen auch in anderen Messbereichen lieferbar.

