



### Mini-Sicherheitsventil - Typ MSV

aus Messing mit Viton-Dichtung, max. Temperatur 180° C

manuelle Einstellung des Abblasedrucks - nicht bauteilgeprüft

Anschluß	Einstelldruck	Höhe	SW	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/8"	1 - 4 bar	27	16	0217	MSV- 184	8,23
G 1/8"	3 - 7 bar	27	16	0218	MSV- 187	8,23
G 1/8"	6 - 12 bar	27	16	0219	MSV-1812	8,23
G 1/4"	1 - 4 bar	27	16	0221	MSV- 144	8,23
G 1/4"	3 - 7 bar	27	16	0222	MSV- 147	8,23
G 1/4"	6 - 12 bar	27	16	0223	MSV-1412	8,23
G 1/4"	10 - 18 bar	27	16	0224	MSV-1418	8,23

Mini-Sicherheitsventile 16-32 bar und 30-60 bar auf Anfrage.



### Sicherheitsventil - Typ SHV - bauteilgeprüft

aus Messing mit Viton-Dichtung, max. Temperatur 180° C, Druckfeder: Edelstahl

Eingestellte, baumustergeprüfte Ventile (TÜV zugelassen) mit gesicherter Plombscheibe.

Abblaseleistungen und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anschluß	Einstelldruck	DN	SW	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4"	0,3 - 45,0 bar	8	20	0174	SHV-8-14-.. BG	23,42
G 3/8"	0,3 - 45,0 bar	8	20	0176	SHV-8-38-.. BG	24,49
G 1/2"	0,3 - 45,0 bar	8	20	0178	SHV-8-12-.. BG	25,64
G 3/8"	0,3 - 45,0 bar	10	27	0177	SHV-10-38-.. BG	34,60
G 1/2"	0,3 - 45,0 bar	10	27	0180	SHV-10-12-.. BG	35,80
G 3/4"	0,3 - 45,0 bar	10	32	0179	SHV-10-34-.. BG	37,95

**Bei Bestellung unbedingt Einstelldruck angeben !**

Bestellbeispiel: Sicherheitsventil G 3/8" - DN 8 - eingestellt auf 4 bar: SHV-8-38-4 BG

#### Auf Anfrage:

Sicherheitsventile aus Edelstahl oder Messing vernickelt.

Einstellbare Sicherheitsventile (nicht baumustergeprüft).

Sicherheitsventile mit gefaßter Abluft.



### Hochleistungs-Sicherheitsventil - Typ HSV - bauteilgeprüft

Federhaube aus Messing bis G 1" - aus Rotguß bis G 2", Ventilkörper: Rotguß

Eingestellte, baumustergeprüfte Ventile mit Prüfplombe; max. Temperatur 180° C

Aufpreis für Einstelldruck 0,5 - 1,0 bar und 12,1 - 30,0 bar: 20 %.

Abblaseleistungen und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anschluß	Einstelldruck	DN	SW	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/2"	0,5 - 30 bar	10	27	0241	HSV- 12	106,40
G 3/4"	0,5 - 30 bar	15	37	0242	HSV- 34	124,80
G 1"	0,5 - 30 bar	20	41	0243	HSV- 10	158,60
G 1 1/4"	0,5 - 30 bar	25	50	0244	HSV- 54	288,30
G 1 1/2"	0,5 - 30 bar	32	60	0245	HSV- 15	349,80
G 2"	0,5 - 30 bar	40	80	0246	HSV- 20	518,60

**Bei Bestellung unbedingt Einstelldruck angeben !**