

Auslaufhähne - Kugelhähne aus Messing

Gehäuse: Messing vernickelt **Temp.:** -20° C bis max. +170° C (druckabhängig)
Kugel: Messing hartverchromt **Verwendung:** Druckluft, Wasser, Öl, Kraftstoffe,
Dichtung: Teflon bzw. Viton Lösungsmittel, Dampf (nur schwere Bauart), usw.

Kugelauslaufhähne ohne Schlauchanschluß

Anschluß	Arbeitsdruck	LW	Länge	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/2"	15 bar	10	120 mm	1482	KAH- 12	9,97
G 3/4"	15 bar	12	148 mm	1483	KAH- 34	13,55
G 1"	12 bar	15	155 mm	1484	KAH- 10	17,03

Kugelauslaufhähne mit Schlauchanschluß

Anschluß	Arbeitsdruck	LW	Schlauch-Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/2"	15 bar	10	13 mm i	1479	KAH- 12 T	11,12
G 3/4"	15 bar	12	19 mm i	1480	KAH- 34 T	14,52
G 1"	12 bar	15	25 mm i	1481	KAH- 10 T	18,48

Kugelhahn mit vollem Durchgang, beidseitig Innengewinde, leicht

Anschluß	PN	LW	Länge	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4"	25 bar	9	45 mm	6191	KHL- 14	8,69
G 3/8"	25 bar	10	45 mm	6192	KHL- 38	9,25
G 1/2"	25 bar	14	50 mm	6193	KHL- 12	11,43
G 3/4"	25 bar	19	55 mm	6194	KHL- 34	17,26
G 1"	25 bar	25	65 mm	6195	KHL- 10	21,53
G 1 1/4"	25 bar	32	80 mm	6196	KHL- 54	34,23
G 1 1/2"	25 bar	40	90 mm	6197	KHL- 15	46,78
G 2"	25 bar	50	108 mm	6198	KHL- 20	59,62

Kugelhahn mit vollem Durchgang, beidseitig Innengewinde, schwer

Kugelhähne mit langem Gewinde nach DIN 2999 - Industrieausführung

Anschluß	PN	LW	Länge	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4"	65 bar	8	51 mm	0255	KHV- 14	9,97
G 3/8"	65 bar	10	51 mm	0256	KHV- 38	10,38
G 1/2"	65 bar	15	61 mm	0257	KHV- 12	12,55
G 3/4"	40 bar	20	75 mm	0258	KHV- 34	17,95
G 1"	40 bar	25	90 mm	0259	KHV- 10	24,29
G 1 1/4"	30 bar	32	104 mm	0260	KHV- 54	38,78
G 1 1/2"	30 bar	40	117 mm	0261	KHV- 15	53,71
G 2"	30 bar	50	135 mm	0262	KHV- 20	75,49
G 2 1/2"	18 bar	65	147 mm	0263	KHV- 25	167,17
G 3"	16 bar	80	168 mm	0264	KHV- 30	264,59

Kugelhahn mit vollem Durchgang, Innen-/Außengewinde, schwer

Kugelhähne mit langem Gewinde nach DIN 2999 - Industrieausführung

Anschluß	PN	LW	Länge	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4"	65 bar	8	61 mm	2286	KHV- 14 ia	10,48
G 3/8"	65 bar	10	62 mm	2287	KHV- 38 ia	10,89
G 1/2"	65 bar	15	70 mm	2288	KHV- 12 ia	13,19
G 3/4"	40 bar	20	83 mm	2289	KHV- 34 ia	18,84
G 1"	40 bar	25	96 mm	2290	KHV- 10 ia	25,51
G 1 1/4"	30 bar	32	110 mm	2291	KHV- 54 ia	40,72
G 1 1/2"	30 bar	40	127 mm	2281	KHV- 15 ia	56,40
G 2"	30 bar	50	140 mm	2282	KHV- 20 ia	79,25

Kugelhähne mit beidseitigem Außengewinde durch Zusammenbau mit Doppelnippeln S. 100
 Kugelhähne in öl- und fettfreier Ausführung auf Anfrage. Kugelhähne bis 6" auf Anfrage.

