


Entlüftungskupplungen NW 7,2 - Schnellverschlusskupplungen NW 10

Einhand-Entlüftungskupplungen mit zweifacher Verriegelung. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die **erste Verriegelung durch Zurückschieben** der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch **nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse** wird das **zweite Verriegelungssystem** freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden.

Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform.

Gehäuse, Ventil:	Messing	Temp.:	-20° C bis max. +60° C
Federn, Sprengring, Kugeln:	Edelstahl	Betriebsdruck:	max. 8 bar
Hülse:	Kunststoff	Dichtung:	Perbunan



Entlüftungskupplung NW 7,4 - einseitig absperrend

Anschluß	Länge	SW	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4" a	55	22	7255	KDE-14 A	17,95
G 3/8" a	55	22	7256	KDE-38 A	17,95
G 1/2" a	58	24	7257	KDE-12 A	18,20
G 1/4" i	57	22	7258	KDE-14 I	17,95
G 3/8" i	57	22	7259	KDE-38 I	17,95
G 1/2" i	60	24	7260	KDE-12 I	18,20
Tülle f. 6 mm LW	71	22	7261	KDE- 6	17,95
Tülle f. 9 mm LW	71	2	7262	KDE- 9	17,95
Tülle f.13 mm LW	71	22	7263	KDE-13	17,95

NEU



Einstecktüllen und Nippel NW 7,2 + 7,4 aus Stahl verzinkt

Anschluß	Länge	SW	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4" a	37	14	3347	KSS-14 A	2,28
G 3/8" a	37	17	3348	KSS-38 A	2,28
G 1/2" a	43	22	3349	KSS-12 A	2,99
G 1/4" i	33	17	3351	KSS-14 I	2,33
G 3/8" i	33	19	3352	KSS-38 I	2,33
G 1/2" i	36	24	3353	KSS-12 I	3,20
Tülle f. 6 mm LW	48	-	3354	KSS- 6	2,43
Tülle f. 9 mm LW	48	-	3355	KSS- 9	2,43
Tülle f.13 mm LW	48	-	3356	KSS-13	3,35


NEU



Die Kupplung ist kompatibel mit allen anderen Tüllen & Nippeln der Größen NW 7,2 & NW 7,4.

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für **größere Durchflussmengen !**
Ein **spezielles Ventil** ermöglicht einen **optimalen Durchgang** im Verhältnis zur Kupplungsgröße.

Gehäuse, Hülse, Ventil:	Ms vern.	Temp.:	-20° C bis max. +100° C
Federn, Sprengring, Kugeln:	Edelstahl	Betriebsdruck:	max. 35 bar, Grobvakuum
Dichtung:	Perbunan		



Verschlusskupplung NW 10 aus Messing vernickelt - einseitig absperrbar

Anschluß	Länge	SW	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 3/8" a	63	24	3335	KDR-38 A	19,95
G 1/2" a	65	24	3336	KDR-12 A	19,95
G 3/4" a	65	27	3337	KDR-34 A	20,85
G 3/8" i	56	24	3338	KDR-38 I	19,95
G 1/2" i	56	24	3339	KDR-12 I	19,95
G 3/4" i	60	32	3340	KDR-34 I	20,85
Tülle f. 9 mm LW	76	24	3342	KDR- 9	20,85
Tülle f.13 mm LW	76	24	3343	KDR-13	21,30
Tülle f.16 mm LW	76	24	3344	KDR-16	21,30
Tülle f.19 mm LW	76	24	3345	KDR-19	21,30

NEU



Einstecktüllen und Nippel NW 10 aus Messing vernickelt

Anschluß	Länge	SW	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 3/8" a	40	17	3270	SNR-38 A	5,65
G 1/2" a	45	22	3271	SNR-12 A	5,65
G 3/4" a	48	27	3272	SNR-34 A	8,95
G 3/8" i	33	19	3273	SNR-38 I	6,60
G 1/2" i	37	24	3274	SNR-12 I	7,50
G 3/4" i	42	32	3275	SNR-34 I	8,95
Tülle f. 9 mm LW	48	-	3276	STR- 9	3,70
Tülle f.13 mm LW	48	-	3277	STR-13	3,70
Tülle f.16 mm LW	49	-	3278	STR-16	5,95
Tülle f.19 mm LW	49	-	3279	STR-19	5,95

NEU



In beidseitig absperrender Ausführung oder aus Edelstahl auf Anfrage.