

Gehäuse: Messing warmgepreßt **Temp.:** max. +100° C
Dichtung: Perbunan **Betriebsdruck:** max. 25 bar + Vakuum

Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand

Anschluß	Best.-Nr.	Typ	Preis
für Schlauch 10 mm LW	3031	GKS-10	4,12
für Schlauch 13 mm LW	3032	GKS-13	4,17
für Schlauch 16 mm LW	3033	GKS-16	5,29
für Schlauch 19 mm LW	3034	GKS-19	5,29
für Schlauch 25 mm LW	3035	GKS-25	5,39
für Schlauch 32 mm LW	3036	GKS-32	6,72
für Schlauch 38 mm LW	3037	GKS-38	8,56

für Schlauch 13 mm LW	drehbare Ausführung	2743	GKD-13	9,82
für Schlauch 19 mm LW	drehbare Ausführung	2744	GKD-19	10,84
für Schlauch 25 mm LW	drehbare Ausführung	2745	GKD-25	11,86

G 3/8"	innen	3038	GKI-38	4,06
G 1/2"	innen	3039	GKI-12	4,12
G 3/4"	innen	3040	GKI-34	4,24
G 1"	innen	3041	GKI-10	4,42
G 1 1/4"	innen	3042	GKI-54	5,22
G 1 1/2"	innen	3043	GKI-15	5,70

G 3/8"	außen	3044	GKA-38	3,94
G 1/2"	außen	3045	GKA-12	3,94
G 3/4"	außen	3046	GKA-34	4,06
G 1"	außen	3047	GKA-10	4,22
G 1 1/4"	außen	3048	GKA-54	4,99
G 1 1/2"	außen	3049	GKA-15	5,80

Blindkupplung 2767 GKB 3,73

Gummiring (Ersatzdichtung) aus Perbunan 2768 GRG 0,87

3-Wege-Verteilerstück - allseits mit Schnellkupplung 2769 GKV 14,73

Klauenkupplungen aus Kunststoff, Edelstahl oder verchromt auf Anfrage.

Saug- und Hochdruck-Schraubkupplung mit 40 mm Klauenabstand

Anschluß	Best.-Nr.	Typ	Preis	
für Schlauch 13 mm LW	bis 40 bar	2753	GSK-13	16,16
für Schlauch 19 mm LW	bis 40 bar	2754	GSK-19	16,54
für Schlauch 25 mm LW	bis 40 bar	2755	GSK-25	16,90

G 3/4"	außen	bis 40 bar	2757	GSK-34	19,40
G 1"	außen	bis 40 bar	2758	GSK-10	20,86

Gummiring (Ersatzdichtung) aus Perbunan 2752 GRS 1,28

Schraubkupplungen aus Kunststoff, Edelstahl oder verchromt auf Anfrage.

Spritzdüsen - Wasserfluß abstellbar und stufenlos regulierbar

Anschluß	Best.-Nr.	Typ	Preis
mit Schnellkupplung 40 mm	2343	SPGK	17,77
G 1/2" innen	2344	SPIG-12	19,79

für Schlauch 13 mm LW	2346	SPSL-13	13,24
für Schlauch 19 mm LW	2347	SPSL-19	16,54
für Schlauch 25 mm LW	2348	SPSL-25	22,85

Vom Sprühen bis zum Vollstrahl !