

**Gerade Verschraubung**



Rohr-Ø	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
	Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
6	GV- 6 L	0454	1,74	GV- 6 L-ES	3501	8,33
8	GV- 8 L	0455	1,94	GV- 8 L-ES	3502	10,40
10	GV- 10 L	0456	2,28	GV- 10 L-ES	3503	13,22
12	GV- 12 L	0457	2,68	GV- 12 L-ES	3504	15,88
15	GV- 15 L	0458	3,73	GV- 15 L-ES	3505	20,48
18	GV- 18 L	0459	5,37	GV- 18 L-ES	3506	30,29
22	GV- 22 L	0460	8,69	GV- 22 L-ES	3507	41,16



**Gerade Reduzierschraubung**



**NEU**

Rohr-Ø 1	Rohr-Ø 2	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
		Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
6	8	GRV- 68 L	7264	3,60	GRV- 68 L-ES	7270	12,95
8	10	GRV- 810 L	7265	4,10	GRV- 810 L-ES	7271	15,85
10	12	GRV-1012 L	7266	4,70	GRV-1012 L-ES	7272	18,45
12	15	GRV-1215 L	7267	5,95	GRV-1215 L-ES	7273	23,35
15	18	GRV-1518 L	7268	8,50	GRV-1518 L-ES	7274	34,80
18	22	GRV-1822 L	7269	11,45	GRV-1822 L-ES	7275	44,65



Auf Anfrage auch mehrfach reduzierte Verbindungen lieferbar.

**Gerade Verschraubung**



Rohr-Ø	Anschluß	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
		Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
6	G 1/4"	GE- 146 L	0466	1,46	GE- 146 L-ES	3510	8,79
8	G 1/4"	GE- 148 L	0467	1,46	GE- 148 L-ES	3511	8,03
10	G 1/4"	GE- 1410 L	0468	1,61	GE- 1410 L-ES	3512	9,00
12	G 1/4"	GE- 1412 L	0469	2,15	GE- 1412 L-ES	3513	11,27
8	G 3/8"	GE- 388 L	0470	1,99	GE- 388 L-ES	3515	12,78
10	G 3/8"	GE- 3810 L	0471	2,20	GE- 3810 L-ES	3516	13,52
12	G 3/8"	GE- 3812 L	0472	2,20	GE- 3812 L-ES	3517	11,91
15	G 3/8"	GE- 3815 L	0473	4,32	GE- 3815 L-ES	3518	18,05
10	G 1/2"	GE- 1210 L	0474	4,24	GE- 1210 L-ES	3520	18,15
12	G 1/2"	GE- 1212 L	0475	3,17	GE- 1212 L-ES	3521	18,15
15	G 1/2"	GE- 1215 L	0476	3,22	GE- 1215 L-ES	3522	18,15
18	G 1/2"	GE- 1218 L	0477	3,94	GE- 1218 L-ES	3523	21,04
22	G 3/4"	GE- 3422 L	0479	6,03	GE- 3422 L-ES	3525	29,09



Gerade Einschraubverschraubungen mit metrischem Gewinde auf Anfrage.

**Gerade Aufschraub-Verschraubung**




Rohr-Ø	Anschluß	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
		Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
6	G 1/8" i	GAS- 6 L	2901	1,69	GAS- 6 L-ES	3560	12,25
8	G 1/4" i	GAS- 8 L	2902	1,87	GAS- 8 L-ES	3561	15,24
10	G 1/4" i	GAS-10 L	2903	2,12	GAS-10 L-ES	3562	15,98
12	G 3/8" i	GAS-12 L	2904	2,58	GAS-12 L-ES	3563	20,50
15	G 1/2" i	GAS-15 L	2905	3,55	GAS-15 L-ES	3564	24,64



**Winkel-Verschraubung**



Rohr-Ø	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
	Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
6	WV- 6 L	0498	4,06	WV- 6 L-ES	3530	17,61
8	WV- 8 L	0499	4,06	WV- 8 L-ES	3531	18,38
10	WV- 10 L	0500	4,42	WV- 10 L-ES	3532	21,96
12	WV- 12 L	0501	5,14	WV- 12 L-ES	3533	24,59
15	WV- 15 L	0502	7,54	WV- 15 L-ES	3534	32,95
18	WV- 18 L	0503	9,64	WV- 18 L-ES	3535	44,92
22	WV- 22 L	0504	13,24	WV- 22 L-ES	3536	58,85



Betriebsdruck (PN): bis 15 mm Ø: max. 250 bar - bis 22 mm Ø: max. 160 bar  
 Obige Verschraubungen sind auf Anfrage bis Rohr-Ø 42 und in S-Baureihe lieferbar.