




Winkel-Einschraub-Verschraubung



Rohr-Ø	Anschluß	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
		Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
8	R 1/4"	WE- 148 L	0506	3,96	WE- 148 L-ES	3540	16,80
10	R 1/4"	WE- 1410 L	0507	4,06	WE- 1410 L-ES	3541	17,33
12	R 1/4"	WE- 1412 L	0508	5,29	WE- 1412 L-ES	3542	20,86
10	R 3/8"	WE- 3810 L	0509	5,34	WE- 3810 L-ES	3544	19,30
12	R 3/8"	WE- 3812 L	0510	5,39	WE- 3812 L-ES	3545	19,79
15	R 1/2"	WE- 1215 L	0511	6,88	WE- 1215 L-ES	3547	25,90
18	R 1/2"	WE- 1218 L	0512	9,31	WE- 1218 L-ES	3548	36,61



Einstellbare Winkelverschraubungen




Rohr-Ø	Anschluß	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
		Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
6	M 12x1,5	EWA- 6 L	3881	4,40	EWA- 6 L-ES	3891	20,99
8	M 14x1,5	EWA- 8 L	3882	4,58	EWA- 8 L-ES	3892	21,73
10	M 16x1,5	EWA- 10 L	3883	5,34	EWA- 10 L-ES	3893	28,63
12	M 18x1,5	EWA- 12 L	3884	6,26	EWA- 12 L-ES	3894	33,39
15	M 22x1,5	EWA- 15 L	3885	7,31	EWA- 15 L-ES	3895	43,05
18	M 26x1,5	EWA- 18 L	3886	10,58	EWA- 18 L-ES	3896	61,97
22	M 30x2,0	EWA- 22 L	3887	14,42	EWA- 22 L-ES	3897	75,01

Einstellbare Einschraubverschraubungen auf Anfrage.



T-Verschraubung



Rohr-Ø	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
	Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
6	TV- 6 L	0523	5,01	TV- 6 L-ES	3552	24,11
8	TV- 8 L	0524	5,85	TV- 8 L-ES	3553	25,90
10	TV- 10 L	0525	6,47	TV- 10 L-ES	3554	30,52
12	TV- 12 L	0526	7,49	TV- 12 L-ES	3555	35,87
15	TV- 15 L	0527	10,02	TV- 15 L-ES	3556	52,51
18	TV- 18 L	0528	14,37	TV- 18 L-ES	3557	68,72
22	TV- 22 L	0529	18,82	TV- 22 L-ES	3558	97,25

Einstellbare T-Verschraubungen auf Anfrage.

Auch als reduzierte T-Verschraubung auf Anfrage erhältlich.



Schneidring



Rohr-Ø	Stahl verzinkt			Edelstahl 1.4571		
	Typ	Best.-Nr.	Preis	Typ	Best.-Nr.	Preis
6	SR- 6 L	0480	0,36	SR- 6 L-ES	2515	0,82
8	SR- 8 L	0481	0,41	SR- 8 L-ES	2516	0,95
10	SR- 10 L	0482	0,43	SR- 10 L-ES	2517	1,33
12	SR- 12 L	0483	0,43	SR- 12 L-ES	2518	1,41
15	SR- 15 L	0484	0,49	SR- 15 L-ES	2519	1,66
18	SR- 18 L	0485	0,69	SR- 18 L-ES	2520	1,82
22	SR- 22 L	0486	0,84	SR- 22 L-ES	2521	2,35

Betriebsdruck (PN): bis 15 mm Ø: max. 250 bar - bis 22 mm Ø: max. 160 bar

Obige Verschraubungen sind auf Anfrage bis Rohr-Ø 42 und in S-Baureihe lieferbar.