

Merkmale:

- einfache Montage - spart mehr als 50 % Zeit und Kosten
- kein Löten, kein Gewindeschneiden, kein Dichtungsmaterial
- einfach einstecken - fertig !
- optimale Strömungsverhältnisse und unempfindlich gg. Schwingungen
- dicht und druckbeständig bis 15 bar bei 20° C
- wartungsfreies Rohr aus Polyamid - korrosionsbeständig !
- kombinierbar mit Verteilern Seite 115/116 und Kupplungen Seite 83

Achtung: keine scharfkantigen Rohrenden einstecken !

Gerade Einschraubverschraubung

Anschluß	Rohr Außen - Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/2"	18	4360	GEP- 1218 K	7,52
G 3/4"	22	4361	GEP- 3422 K	7,93

Gerader Verbinder

Rohr Außen - Ø	Rohr Außen - Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
18	18	4363	GAP- 18 K	6,85
22	22	4364	GAP- 22 K	8,13

Winkelverbinder

Rohr Außen - Ø	Rohr Außen - Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
18	18	4366	WAP- 18 K	9,31
22	22	4367	WAP- 22 K	10,74

T-Verbinder

Rohr Außen - Ø	Rohr Außen - Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
18	18	4369	TAP- 18 K	9,61
22	22	4370	TAP- 22 K	11,50

Gerader Steckverbinder

Anschluß	Rohr Außen - Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/2"	18	4371	GSP- 1218 K	4,60
G 1/2"	22	4372	GSP- 1222 K	4,91
G 3/4"	22	4373	GSP- 3422 K	5,60

Reduzierung

Stutzen Außen - Ø	Rohr Außen - Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
22	18	4375	RZP- 2218 K	7,52

Verschlussstopfen

Rohr Außen - Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
18	4376	VSP- 18 K	2,68
22	4377	VSP- 22 K	2,81

Polyamid-Rohr - Farbe natur - Rolle 25 mtr.

Rohr - Ø	Luftdurchlaß	Best.-Nr.	Typ	Preis/mtr.
14 x 1,5 x 11	bis 550 l/min.	1492	PA- 11 N	2,63
18 x 2 x 14	bis 1000 l/min.	4378	PA- 14 N	5,37
22 x 2 x 18	bis 1800 l/min.	4379	PA- 18 N	7,98

Rohrbefestigungsclip

Rohr Außen - Ø	Best.-Nr.	Typ	Preis
14	4381	BC- 14	0,43
18	4382	BC- 18	0,49
22	4383	BC- 22	0,54

Verteiler siehe Seite 115+116.

