



Kunststoffschlauch aus Weich-PVC ohne Einlagen - lebensmitteleauglich !

Beständigkeit: Tabelle auf Anfrage **Temp.:** -10° C bis + 60° C
Beschreibung: auch geeignet als Kabelschuttschlauch, beschränkt chemikalienbeständig
 physiologisch unbedenklich, PVC, transparent, glatt, weich & flexibel

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p. mtr.
Innen	Wand						
2	1	4	6,5	100	natur	3116 PVW-2	0,31
3	1	5	5	100	natur	7515 PVW-3	0,36
4	1	6	4	100	natur	3117 PVW-4	0,36
5	1,5	8	4,5	100	natur	7516 PVW-5	0,64
6	1	8	3	100	natur	3118 PVW-6	0,41
7	1,5	10	4	100	natur	7517 PVW-7	0,84
8	1	10	3	100	natur	3119 PVW-8	0,46
8	2	12	4	50	natur	3115 PVW-812	1,28
9	2	13	4	50	natur	7518 PVW-9	1,28
10	2	14	3,5	50	natur	3120 PVW-10	0,84
12	2	16	3	50	natur	3121 PVW-12	1,12
13	2,5	18	3,5	50	natur	7519 PVW-13	1,75
14	2,5	19	3,5	50	natur	7520 PVW-14	1,75
15	2,5	20	3	50	natur	7521 PVW-15	1,80
16	3	22	3,5	50	natur	7522 PVW-16	2,30
18	3	24	3	50	natur	7523 PVW-18	2,55
19	4	27	4	50	natur	7524 PVW-19	3,20
20	3	26	3	50	natur	7525 PVW-20	2,85
22	3	28	3	50	natur	7526 PVW-22	3,15
25	3	31	2,5	50	natur	7527 PVW-25	3,50
30	3,5	37	2,5	50	natur	7528 PVW-30	4,95
32	4	40	3	25	natur	7529 PVW-32	6,10
38	5	48	3	25	natur	7530 PVW-38	8,95
50	5	60	2,5	25	natur	7531 PVW-50	12,05

Andere Abmessungen (bis Innen-Ø 70 mm) auf Anfrage.

PVC-Wasserschlauch ohne Einlagen, Polyform / Colorato

Beständigkeit: Tabelle auf Anfrage **Temp.:** -15° C bis + 60° C
Beschreibung: auch geeignet als Kabelschuttschlauch, beschränkt chemikalienbeständig
 physiologisch unbedenklich, PVC, transparent, glatt, weich & flexibel

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p. mtr.
Innen	Wand						
12,6	1,7	16	3	50	grün	7532 PVG-12	1,20
18	3	24	3	50	grün	7533 PVG-18	2,55
25	3	31	2,5	50	grün	7534 PVG-25	3,50
30	3,5	37	2,5	50	grün	7535 PVG-30	4,95
38	5	48	3	50	grün	7536 PVG-38	8,95
50	5	60	2,5	25	grün	7537 PVG-50	12,05

PVC-Wasserschlauch

Beschreibung: hohe Flexibilität - robust - knicksicher **Temp.:** -15° C bis max. +60° C

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p. mtr.
Innen	Wand						
13	2,5	18	10 bar	50	gelb	3842 WSG- 13	1,35
19	3	25	10 bar	50	gelb	3843 WSG- 19	1,92

PVC-Gewebeslauch in Sonderqualität

Beständigkeit: Tabelle auf Anfrage **Temp.:** -10° C bis max. +80° C
Beschreibung: hohe Flexibilität - beständig gegen ölhaltige Luft - sehr hohe Druckfestigkeit
 UV-beständig - für Industrie und Landwirtschaft geeignet - robust - knicksicher

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 23° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p. mtr.
Innen	Wand						
6	3,5	13	40 bar	50	hellblau	3830 HVL- 6	2,68
8	3,5	15	40 bar	50	hellblau	3831 HVL- 8	3,20
9	3,5	16	40 bar	50	hellblau	3832 HVL- 9	3,53
10	3,5	17	40 bar	50	hellblau	3833 HVL- 10	4,14
13	4	21	40 bar	50	hellblau	3834 HVL- 13	4,86
16	4,8	25,6	40 bar	50	hellblau	3835 HVL- 16	5,88
19	4,8	28,6	40 bar	50	hellblau	3836 HVL- 19	8,56
25	5,5	36	40 bar	50	hellblau	3837 HVL- 25	10,99

PVC-Gewebeslauch in Sonderqualität bis 80 bar auf Anfrage.



NEU