




Waschmaschinen-Zulaufschlauch - Lavaform / Extra



Platzdruck:	90 bar bei 25° C	Temp.:	-20° C bis + 95° C			
Beschreibung:	auch geeignet für Geschirrspülmaschinen. Innenseele: hitzebest. Kunststoff schwarz, glatt - Aussendecke: Kunststoff, grau, glatt					
Schlauch-Ø	zul. Druck	lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle		p. mtr.
10	3,5	17	30 bar	40	grau	7626 WLA-10 E 3,06
13	3,5	20	30 bar	40	grau	7627 WLA-13 E 3,69



Waschmaschinen-Ablaufschlauch - Lavaform / Ablauf



Beschreibung:	auch geeignet für Geschirrspülmaschinen	Temp.:	-20° C bis + 90° C			
	Innenseele: Kunststoff, grau, glatt Aussendecke: Kunststoff, grau, gerieft					
Schlauch-Ø	zul. Druck	lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle		p. mtr.
19	3,5	26		40	grau	7628 WLA-19 A 3,27



Hochdruck Wasserschlauch - Sprayfire



Platzdruck:	180 bar	Temp.:	-20° C bis + 70° C			
Beschreibung:	auch geeignet für Stickstoff und Schädlingsbekämpfungsmittel. Durch Aramideinlagen (Twaron) ist der Schlauch extrem dehnungsarm und dadurch ausgezeichnet als Haspelschlauch einsetzbar. Innenseele: NBR/PVC, schwarz, glatt - Aussendecke: PU/PVC, schwarz, glatt					
Schlauch-Ø	zul. Druck	lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle		p. mtr.
10	4,5	19	60 bar	100	schwarz	7629 HWS-10 5,85
13	5,5	24	60 bar	100	schwarz	7630 HWS-13 9,15
19	6	31	60 bar	60 / 90	schwarz	7631 HWS-19 14,10
25	6,5	38	60 bar	60	schwarz	7632 HWS-25 19,35



Flach aufrollbarer Vinylschlauch - Eurolon®



Beschreibung:	für Bewässerung und Wasserabfuhr	Temp.:	-10° C bis + 60° C			
	Innenseele: PVC, schwarz, glatt - Aussendecke: PVC, blau, glatt					
Schlauch-Ø	zul. Druck	lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis
Innen	bei 20° C	mtr./Rolle				p. mtr.
25	10 bar	50	blau	7633	VFE-25	3,27
32	9 bar	100	blau	7634	VFE-32	3,93
38	8 bar	100	blau	7635	VFE-38	4,86
51	8 bar	100	blau	7636	VFE-51	6,42
65	8 bar	100	blau	7637	VFE-65	8,34
76	7 bar	100	blau	7638	VFE-76	10,47
102	7 bar	100	blau	7639	VFE-102	15,60
127	5 bar	50	blau	7640	VFE-127	21,75
152	4 bar	50	blau	7641	VFE-152	24,75
203	3 bar	50	blau	7642	VFE-203	44,55



Feuerwehrschauch (rot) - Pyroflat®



Beschreibung:	mit hoher Reißfestigkeit und völlig flach aufrollbar - nach Norm prEN 1924 Innenseele: gummiert, schwarz, 2-fach gezwirnte Kette aus Polyester Aussendecke: Polyurethan beschichtet für bessere Witterungs- & Verschleissfestigkeit					
Schlauch-Ø	Platzdruck	lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis
Innen		mtr./Rolle				p. mtr.
38	50 bar	20/30/50/100	rot	7643	FSP-38	8,73
52	50 bar	20/30/50/100	rot	7644	FSP-52	10,29
63	50 bar	20/30/50/100	rot	7645	FSP-63	12,00
75	50 bar	20/30/50/100	rot	7646	FSP-75	13,74
102	35 bar	20/30/50/100	rot	7647	FSP-102	19,65