

Wasserschlauch flach aufrollbar - Agriflat

Platzdruck: ca. 3 x Betriebsdruck **Temp.:** -20° C bis + 100° C
Beschreibung: auch geeignet für Luft, Öl, benzin- und bedingt laugen- und säurebeständig.
 Extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reißfestigkeit, Ozon- und alterungsbeständig. Aufbau: hochwertiger NBR/PVC, im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst. Aussen mit Längsschutzrippen für eine bessere Verschleissfestigkeit

Schlauch-Ø			zul. Druck	lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle				p. mtr.
19	1,5	22	20 bar	60	schwarz	7648	FSA-19	9,90
25	1,5	28	20 bar	60	schwarz	7649	FSA-25	10,80
32	1,5	35	18 bar	55	schwarz	7650	FSA-32	12,75
38	1,5	41	18 bar	55	schwarz	7651	FSA-38	13,05
52	2	56	16 bar	50	schwarz	7652	FSA-52	15,60
65	2	69	16 bar	50	schwarz	7653	FSA-65	18,60
75	2,5	80	16 bar	50	schwarz	7654	FSA-75	21,90
90	2,5	95	16 bar	50	schwarz	7655	FSA-90	31,80
102	2,5	107	15 bar	45	schwarz	7656	FSA-102	31,50
127	3	133	10 bar	30	schwarz	7657	FSA-127	50,85
152	3	158	10 bar	30	schwarz	7658	FSA-152	55,20
203	3	209	8 bar	25	schwarz	7659	FSA-203	119,70

Ø 203: Sonderausführung AGRIFLAT / PU: extrem abreibfest - -50° C bis +75° C
 Rollenlänge bis 200 mtr. auf Anfrage lieferbar!

NEU

**Industriewasserschlauch - Inducord®**

Platzdruck: 30 bar (L.W. 254 mm 18 bar) **Temp.:** -30° C bis + 80° C
Beschreibung: für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen
 Innenseele: synthetischer Gummi SBR, schwarz, glatt
 Aussendecke: synthetischer Gummi SBR, schwarz, stoffgemustert

Schlauch-Ø			zul. Druck	lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle				p. mtr.
22	4	30	10 bar	40	schwarz	7660	WSI-22	8,25
25	5	35	10 bar	40	schwarz	7661	WSI-25	8,70
28	5	38	10 bar	40	schwarz	7662	WSI-28	9,75
32	5,5	43	10 bar	40	schwarz	7663	WSI-32	11,25
35	5,5	46	10 bar	40	schwarz	7664	WSI-35	12,45
38	6	50	10 bar	40	schwarz	7665	WSI-38	12,90
40	6,5	53	10 bar	40	schwarz	7666	WSI-40	13,95
42	6,5	55	10 bar	40	schwarz	7667	WSI-42	15,45
45	7	59	10 bar	40	schwarz	7668	WSI-45	16,50
48	6,5	61	10 bar	40	schwarz	7669	WSI-48	17,70
50	7	64	10 bar	40	schwarz	7670	WSI-50	18,15
60	7	74	10 bar	40	schwarz	7671	WSI-60	20,85
63	8	79	10 bar	40	schwarz	7672	WSI-63	23,85
70	7	84	10 bar	40	schwarz	7673	WSI-70	28,80
76	7	90	10 bar	40	schwarz	7674	WSI-76	26,25
80	8	96	10 bar	40	schwarz	7675	WSI-80	36,30
90	8	106	10 bar	40	schwarz	7676	WSI-90	38,25
102	8	118	10 bar	40	schwarz	7677	WSI-102	41,70
110	9	128	10 bar	20	schwarz	7678	WSI-110	52,35
127	9	145	10 bar	20	schwarz	7679	WSI-127	57,30
152	11	174	10 bar	20	schwarz	7680	WSI-152	75,90
203	11	235	10 bar	20	schwarz	7681	WSI-203	122,40
254	10,5	275	6 bar	10	schwarz	7682	WSI-254	207,45

NEU

