Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch - Milkcord® / SP

NEU

Platzdruck 30 bar **Temp.:** -25°C bis +80°C - kurzfristig bis 120°C

Beschreibung: Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette und Öle. Beständig gegen Alkohol bis 92%. Gegen Bakterienformung bis maximal 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln auswaschbar. Norm: FDA-Qualität. Betriebsdruck: 10 bar. Vakuum: 8 MWS. Innenseele: Butyl, weiss, spiegelglatt, geschmack und geruchfrei. Aussendecke: EPDM/NBR, blau, stoffgemustert mit Stahldrahtspirale.

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
32	6	44	10 bar	40	blau	7911	LFM-32 SP	32,55
38	7	52	10 bar	40	blau	7912	LFM-38 SP	39,15
51	7	65	10 bar	40	blau	7913	LFM-51 SP	47,70
63	8	79	10 bar	40	blau	7914	LFM-63 SP	68,10
76	8	92	10 bar	40	blau	7915	LFM-76 SP	82,05
102	10	122	10 bar	20	blau	7916	LFM-102 SP	125,55



Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch Sciroppo

NEU

Temp.: -15°C bis +60°C

Beschreibung: Lebensmittelbeständiger Saug- und Druckschlauch für Getränke mit einem maximalen Alkoholgehalt von 28% und nicht fetthaltende Nahrungsmittel. Nicht ausdampfbar. Aufbau: Kunststoff, weiss transparent, glatt, mit eingebetteter weisse PVS-Spirale. Norm: 95 / 3 / CE. Vakuum: 6 MWS

Schlauch-Ø Innen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Gewicht kg/mtr	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
25	8 bar	50	0.280	7917	LFS-25	3,68
32	7 bar	50	0.380	7918	LFS-32	4,96
38	7 bar	50	0.470	7919	LFS-38	6,24
50	7 bar	50	0.760	7920	LFS-50	10,00

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch Armoflex / Food

NEU

Temp.: -15°C bis +65°C

Beschreibung: Kunststoff Saug- und Druckschlauch für Getränke mit einem maximalen Alkoholgehalt von 28% und nicht fetthaltende Nahrungsmittel. Nicht ausdampfbar. Aufbau: Kunststoff, weiss, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale. Norm: 95 / 3 / CE. Vakuum: 8 MWS

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Gewicht kg/mtr	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
20	4	28	8 bar	30	0.390	7921	LFAF-20	5,46
25	4	33	8 bar	30	0.560	7922	LFAF-25	8,25
32	4	40	8 bar	30	0.700	7923	LFAF-32	11,79
38	4,5	47	7 bar	30	0.820	7924	LFAF-38	14,13

Autogenschlauch Saldaform® / rot EN

NEU

Platzdruck: 60 bar

Beschreibung: Autogenschlauch nach EN 559 für Azetylen. Betriebsdruck: 20 bar Innenseele: Gummi, schwarz, glatt. Aussendecke: Gummi, rot, gerieft.

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
6	3,5	13	20 bar	50	rot	7925	ASR-613 G	1,85
8	3,5	15	20 bar	50	rot	7926	ASR-815 G	2,25
9	3,5	16	20 bar	50	rot	7927	ASR-916 G	2,40

Autogenschlauch Saldaform® / rot

NEU

Platzdruck: 54 bar

Beschreibung: Autogenschlauch für Azetylen. Betriebsdruck: 18 bar. Innenseele: Gummi, schwarz, glatt. Aussendecke: Gummi, rot, glatt.

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
13	4,5	22	18 bar	50	rot	7928	ASR-1322	4,85
15	5	25	18 bar	50	rot	7929	ASR-1525	5,60