

**Propangasschlauch Robaform® EN****Platzdruck:** 70 bar **Temp.:** -20°C bis +70°C**Beschreibung:** Gummi Propangasschlauch nach EN 559 für Propangasbrenner.  
Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig. Betriebsdruck: 20 bar  
Innenseele: NBR, schwarz, glatt.  
Aussendecke: Synthetischer Gummi, orange, glatt.

Schlauch-Ø		zul. Druck		lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle				
8	3,5	15	20 bar	50 / 100	orange	7951	GSR-835	2,92

NEU

**Propangasschlauch Robaform® / DIN****Platzdruck:** MD 30 bar, HD 90 bar **Temp.:** -20°C bis +70°C**Beschreibung:** Propangasschlauch nach DIN 4815 für Propangasbrenner.  
Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig. Betriebsdruck: MD 6 bar,  
HD 30 bar. Innenseele: NBR, schwarz, glatt. Aussendecke: Neoprene,  
orange, glatt. Zulassungs-Nr.: KL 6 - 90.01 e 285 / KL 30 - 90.02 e 285


Schlauch-Ø		zul. Druck		lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle				
6,3	3,5	13,3	6 bar	40	orange	7952	GSR-635 D	3,38
9	3,5	16,0	6 bar	40	orange	7953	GSR-935 D	4,14
6,3	5,0	16,3	30 bar	40	orange	7954	GSR-650 D	4,14

NEU

**Gasschlauch Twin Hose / PVC****Platzdruck:** 60 bar**Beschreibung:** Zwillingss-Steuerungsschlauch. Innenseele: PVC, schwarz, glatt  
Aussendecke: PVC, blau/grau, glatt

Schlauch-Ø		zul. Druck		lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle				
6	2,5	11	20 bar	100	blau/grau	7955	GSTP-6	4,32

NEU

**Kabelschutzschlauch Cavacord****Temp.:** -30°C bis +80°C**Beschreibung:** Kabelschutzschlauch auch geeignet zum Bündeln von Schläuchen  
und Kabeln. Dünnwandig und leicht überziehbar.  
Innenseele: SBR mit Gewebeeinlage, glatt.  
Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert.

SchlauchØ		zul. Druck		lieferbar	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
Innen	Wand	Aussen	bei 20° C	mtr./Rolle				
20	1,5	23	20 bar	40	schwarz	7957	GSC-20	7,84
22	1,5	25	20 bar	40	schwarz	7958	GSC-22	8,19
25	1,5	28	20 bar	40	schwarz	7959	GSC-25	8,37
28	1,5	31	20 bar	40	schwarz	7960	GSC-28	8,58
30	1,5	33	20 bar	40	schwarz	7961	GSC-30	8,75
32	1,5	35	20 bar	40	schwarz	7962	GSC-32	9,10
35	1,5	38	20 bar	40	schwarz	7963	GSC-35	9,49
40	2	44	20 bar	40	schwarz	7964	GSC-40	14,74
45	2	49	20 bar	40	schwarz	7965	GSC-45	15,09
51	2	55	20 bar	40	schwarz	7966	GSC-51	16,00

NEU

