

Kunststoff Absaugschlauch Airflex®**Temp.:** -15°C bis +60°C

Beschreibung: Kunststoff Absaugschlauch für Luft, Gas, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar. Nicht geeignet für Funkenflug bei Schweißgeräten. Knickfest und sehr flexibel. Biegeradius: 1 x Innendurchmesser. Aufbau: Kunststoff, grau mit eingebetteter Spirale aus schlagfestem PVC, innen glatt, aussen gewellt.

Schlauch-Ø Innen	Gewicht kg/mtr	Vakuum MWS	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
20	0,120	6,0	30	grau	8166	VSAX-20	2,60
25	0,160	5,5	50	grau	8167	VSAX-25	3,36
30	0,220	4,5	50	grau	8168	VSAX-30	4,54
32	0,240	4,5	50	grau	8169	VSAX-32	4,75
35	0,270	4,5	50	grau	8170	VSAX-35	5,25
38	0,310	4,5	50	grau	8171	VSAX-38	6,09
40	0,330	4,5	50	grau	8172	VSAX-40	6,51
45	0,410	4,0	50	grau	8173	VSAX-45	8,19
50	0,500	4,0	50	grau	8174	VSAX-50	9,38
60	0,600	4,0	50	grau	8175	VSAX-60	11,02
63	0,625	4,0	50	grau	8176	VSAX-63	11,83
70	0,700	4,0	50	grau	8177	VSAX-70	13,06
76	0,780	4,0	50	grau	8178	VSAX-76	13,44
80	0,900	4,0	50	grau	8179	VSAX-80	15,55
90	1,050	4,0	50	grau	8180	VSAX-90	18,05
102	1,250	4,0	50	grau	8181	VSAX-102	21,31
110	1,400	3,5	30	grau	8182	VSAX-110	22,00
120	1,500	3,5	30	grau	8183	VSAX-120	23,76
127	1,600	3,5	20	grau	8184	VSAX-127	25,52
130	1,650	3,5	30	grau	8185	VSAX-130	26,60
140	1,800	3,5	30	grau	8186	VSAX-140	28,64
152	2,000	3,0	20	grau	8187	VSAX-152	30,69
160	2,200	2,5	20	grau	8188	VSAX-160	35,12
180	2,500	2,5	20	grau	8189	VSAX-180	39,77
203	2,700	2,0	20	grau	8190	VSAX-200	41,75
254	3,600	2,0	10	grau	8191	VSAX-250	60,06
305	4,500	1,0	10	grau	8192	VSAX-300	75,41


Sandstrahlgebläseschlauch Turbocord®**Platzdruck:** 36 bar**Temp.:** -30°C bis +80°C**Beschreibung:** Sandstrahlgebläseschlauch mit hochabriebfester Seele.

Betriebsdruck: 12 bar. Innenseele: NR, schwarz, glatt.

Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert. Elektr. Widerstand: < 10⁶ Ohm.Abriebwerte: 60 - 70 mm³ nach DIN 53516

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr
13	7	27	12 bar	40	schwarz	8193	ASTC-13	12,30
19	7	33	12 bar	40	schwarz	8194	ASTC-19	13,05
25	7	39	12 bar	40	schwarz	8195	ASTC-25	14,10
32	8	48	12 bar	40	schwarz	8196	ASTC-32	14,94
38	8,5	55	12 bar	40	schwarz	8197	ASTC-38	22,65
42	9	60	12 bar	40	schwarz	8198	ASTC-42	25,80
50	10	70	12 bar	40	schwarz	8199	ASTC-50	33,75


Abriebfester Schlauch Turboflex®**Platzdruck:** 12 bar**Temp.:** -30°C bis +80°C**Beschreibung:** Strahlmittel-Absaugschlauch auch geeignet für Kies und Schlamm, mit kerb- und verschleissfester Seele. Betriebsdruck: 4 bar.

Innenseele: Paragummi, braun, glatt. Aussendecke: SBR/NR, schwarz,

stoffgemustert. Einlagen: Stahldrahtspirale und Kupferlitze.

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr
51	6,5	64	4 bar	40	schwarz	8200	ASTF-51	31,20
63	6,5	76	4 bar	40	schwarz	8201	ASTF-63	39,00
76	7,5	91	4 bar	40	schwarz	8202	ASTF-76	49,65
102	8	118	4 bar	20	schwarz	8203	ASTF-102	62,85
125	8	141	4 bar	20	schwarz	8204	ASTF-125	89,40
152	10,5	173	4 bar	20	schwarz	8205	ASTF-152	133,35

