

**Abriebfester Saug- und Druckschlauch Armoflex® / PU**

Temp.: -20°C bis +80°C

**Beschreibung:** Hochabriebfester Saug- und Druckschlauch für pulverförmige oder körnige Medien sowie Granulate unter extremer Abriebbeanspruchung. Vakuum: 9 MWS. Biegeradius: 4 x Innendurchmesser.  
Innenseele: Polyurethan, transparent, spiegelglatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale. Aussendecke: PVC, transparent.

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20°C	lieferbar mtr./Rolle	Gewicht kg/mtr.	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
Innen	Wand						
38	4,5	47	6 bar	30	0,80	8278 ASAX-38 P	30,75
40	5,0	50	6 bar	30	0,95	8279 ASAX-40 P	35,10
51	5,5	62	6 bar	30	1,30	8280 ASAX-51 P	45,30
76	6,5	89	4 bar	30	2,30	8281 ASAX-76 P	75,60

NEU

**Öl- und Benzinschlauch Naftrex / B**

Platzdruck: 60 bar


**Beschreibung:** Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 TYP "B". Betriebsdruck: 15 bar.  
Innenseele: NBR, schwarz, glatt.  
Aussendecke: NBR, schwarz, mit Textilumflechtung.

**Anwendungs- und Temperaturbereich:**

Kraftstoffe bis max. 50% Benzolgehalt: +40°C  
Superkraftstoffe: +40°C  
Dieselkraftstoffe: +80°C  
Vielkraftstoffe: +40°C  
Kühlstoffe (Glykole, Glysantine usw.): +90°C  
Wasser: +90°C  
Luft: +80°C  
wässrige Lösungen ohne oxyd. Stoffe: +80°C  
kältebeständig bis: -40°C  
kurzfristige Spitzentemperatur: +120°C

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20°C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
Innen	Wand						
3,2	1,9	7,0	15 bar	20	schwarz	8282 BSNB-32	2,84
3,5	2,0	7,5	15 bar	20	schwarz	8283 BSNB-35	3,28
4	2,5	9,0	15 bar	20	schwarz	8284 BSNB-40	3,46
4,5	2,5	9,5	15 bar	20	schwarz	8285 BSNB-45	3,60
5	2,5	10,0	15 bar	20	schwarz	8286 BSNB-50	3,92
5,5	2,5	10,5	15 bar	20	schwarz	8287 BSNB-55	4,03
6	2,5	11,0	15 bar	20	schwarz	8288 BSNB-60	4,14
7	2,5	12,0	15 bar	20	schwarz	8289 BSNB-70	4,57
7,5	2,5	12,5	15 bar	20	schwarz	8290 BSNB-75	4,64
8	2,5	13,0	15 bar	20	schwarz	8291 BSNB-80	4,86
9	2,5	14,0	15 bar	20	schwarz	8292 BSNB-90	5,29
11,5	2,75	17,0	15 bar	20	schwarz	8293 BSNB-115	6,77

NEU

**Öl- und Benzinschlauch Carboform® - EN / ISO**

Platzdruck: 30 bar

Temp.: -20°C bis +80°C

**Beschreibung:** Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch. Speziell als Kraftstoffschlauch für Boote bis 24 m Rumpflänge. Mit feuerhemmender und selbstlöschender Aussendecke. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Auch geeignet für bleifreie Kraftstoffe. Norm: EN/ISO 7840.  
Innenseele: NBR, schwarz, glatt.  
Aussendecke, CR, schwarz, glatt, feuerhemmend und selbstlöschend.  
Permeabilität: < 4 g / m<sup>2</sup> pro Stunde

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20°C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
Innen	Wand						
6	4,5	15	10 bar	40	schwarz	8294 BSCE-6	6,00
8	4,0	16	10 bar	40	schwarz	8295 BSCE-8	6,90
10	4,0	18	10 bar	40	schwarz	8296 BSCE-10	7,05
12	4,5	21	10 bar	40	schwarz	8297 BSCE-12	9,15
16	4,5	25	10 bar	40	schwarz	8298 BSCE-16	11,25
19	5,0	29	10 bar	40	schwarz	8299 BSCE-19	12,60
25	5,0	35	10 bar	50	schwarz	8300 BSCE-25	18,60

NEU

