

Öl- und Benzinschlauch Carbocord® / EN

Platzdruck: 64 bar (75 und 100 mm 48 bar) **Temp.:** -20°C bis +65°C
Beschreibung: Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Haspelschlauch für Tankfahrzeuge. Betriebsdruck: 16 bar (75 und 100 mm 10 bar).
 Einlagen: Kupferlitze. Norm: EN 12115 und TRbF131, Teil 2.
 Innenseele: NBR, schwarz, glatt. Aussendecke: NBR/CR, schwarz, stoffgemustert. Elektr. Widerstand: $R < 10^9$ Ohm.
 Durchgangswiderstand: $< 10^9$ Ohm.

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.	
Innen	Wand							Aussen
32	6	44	16 bar	40	schwarz	8317	BSCC-32 E	30,90
38	6,5	51	16 bar	40	schwarz	8318	BSCC-38 E	38,70
45	7	59	16 bar	40	schwarz	8319	BSCC-45 E	45,45
50	8	66	16 bar	40	schwarz	8320	BSCC-50 E	49,80
75	8	91	10 bar	40	schwarz	8321	BSCC-75 E	79,80
100	8	116	10 bar	40	schwarz	8322	BSCC-100 E	109,35

Betankungsschlauch Carboflat / 16

Platzdruck: 48 bar **Temp.:** -25°C bis +80°C
Beschreibung: Aufrollbarer Betankungsschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet für die Schiffsbetankung.
 Elektr. Widerstand: $< 10^9$ Ohm. Einlagen: 2 Kupferlitzen.
 Innenseele: NBR, schwarz, glatt.
 Aussendecke: NBR/Neopren, schwarz, stoffgemustert.

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.	
Innen	Wand							Aussen
75	7,5	90	16 bar	40	schwarz	8323	BSF-75	68,10
100	7,5	115	16 bar	20	schwarz	8324	BSF-100	83,10
150	9,5	169	12 bar	20	schwarz	1019	BSF-150	157,35
203	10,5	224	10 bar	20	schwarz	8325	BSF-203	211,80

Öl- und Benzinschlauch Armoflex® / Oil

Temp.: -15°C bis +65°C
Beschreibung: Kunststoff Saug- und Druckschlauch, beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Witterungs- und alterungsbeständig. Vakuum 8 MWS.
 Aufbau: NBR/PVC, schwarz, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.


Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.	
Innen	Wand							Aussen
25	4,0	33	8	30	schwarz	8326	BSAO-25	11,70
32	4,0	40	7	30	schwarz	8327	BSAO-32	14,85
38	4,5	47	7	30	schwarz	8328	BSAO-38	16,50
51	5,5	62	5	30	schwarz	8329	BSAO-51	26,70

Saug- und Druckschlauch Carboflex® / 10

Platzdruck: 30 bar **Temp.:** -25°C bis +80°C
Beschreibung: Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch. Betriebsdruck: 10 bar. Einlagen: Stahldrahtspirale und Kupferlitze. Innenseele: NBR, schwarz, glatt. Aussendecke: NBR/CR, schwarz, stoffgemustert. Vakuum: 8 MWS.

Schlauch-Ø		zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.	
Innen	Wand							Aussen
25	5,5	36	10 bar	40	schwarz	8330	BSC-25	19,80
32	5,5	43	10 bar	40	schwarz	8331	BSC-32	22,05
38	6,0	50	10 bar	40	schwarz	8332	BSC-38	25,35
42	6,5	55	10 bar	40	schwarz	8333	BSC-42	28,95
45	7,0	59	10 bar	40	schwarz	8334	BSC-45	30,15
51	6,5	64	10 bar	40	schwarz	8335	BSC-51	33,60
63	6,5	76	10 bar	40	schwarz	8336	BSC-63	42,60
70	7,0	84	10 bar	40	schwarz	8337	BSC-70	48,90
75	8,0	91	10 bar	40	schwarz	8338	BSC-75	51,30
90	8,0	106	10 bar	40	schwarz	8339	BSC-90	75,60
152	11,0	174	10 bar	20	schwarz	8340	BSC-152	150,60

NEU



NEU



NEU



NEU

