Chemieschlauch Corrosiv® / SP - EN

NEU

Platzdruck: 64 bar (75 und 100 mm 48 bar)

Beschreibung: Chemikalien Saug- und Druckschlauch für starke Säuren und Laugen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe. Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C. Betriebsdruck: 16 bar (75 und 100 mm 10 bar). Einlagen: Stahldrahtspirale und Kupferlitze. Elektr. Widerstand: < 10^6 Ohm. Durchgangswiderstand: < 10^9 Ohm. Vakuum: 9 MWS (75 und 100 mm 8 MWS). Innenseele: EPDM, schwarz, glatt. Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
25	6	37	16 bar	40	schwarz	8355	CSCE-52	24,15
32	6	44	16 bar	40	schwarz	8356	CSCE-32	29,85
38	6,5	51	16 bar	40	schwarz	8357	CSCE-38	34,35
50	8	66	16 bar	40	schwarz	8358	CSCE-50	45,90
75	8	91	10 bar	40	schwarz	8359	CSCE-75	72,60
100	8	116	10 bar	40	schwarz	8360	CSCE-100	111,90

Chemieschlauch Superchem® / XLPE

NEU

Platzdruck: 45 bar **Temp.:** bis max. +66°C

Beschreibung: Chemikalien Saug- und Druckschlauch für eine Vielzahl von Chemikalien; sowohl Kohlenwasserstoffe, als auch Säuren und Laugen. Betriebsdruck: 15 bar. Einlagen: Stahldrahtspirale und Kupferlitze. Vakuum: 9 MWS. Innenseele: vernetztes Polyäthylen, glatt. Aussendecke: EPDM, grün, stoffgemustert.

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
19	7,5	34	15 bar	40	grün	8361	CSX-19	29,40
25	8,0	41	15 bar	40	grün	8362	CSX-25	37,80
32	8,0	48	15 bar	40	grün	8363	CSX-32	43,05
38	8,0	54	15 bar	40	grün	8364	CSX-38	48,30
51	8,0	67	15 bar	40	grün	8365	CSX-51	59,85
63	9,0	81	15 bar	40	grün	8366	CSX-63	78,30
76	9,5	95	15 bar	40	grün	8367	CSX-76	93,45
102	9,5	121	15 bar	20	grün	8368	CSX-102	126,00

Chemieschlauch Superchem® / UPE / EN

NEU

Platzdruck: 48 bar **Temp.:** von -30°C bis +100°C, kurzfristig bis 130°C

Beschreibung: Chemikalien Saug- und Druckschlauch für eine Vielzahl von Chemikalien; sowohl Kohlenwasserstoffe als auch Säuren und Laugen. Einlagen: Stahldrahtspirale und Kupferlitze. Elektr. Widerstand: < 10^6 Ohm. Durchgangswiderstand: < 10^9 Ohm. Norm: EN 12115. Vakuum: 9 MWS (75 und 100 mm 8 MWS) Innenseele: UPE, glatt. Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert.

Schlauch-Ø Innen	Wand	Aussen	zul. Druck bei 20° C	lieferbar mtr./Rolle	Farbe	Best.-Nr.	Typ	Preis p.mtr.
19	6	31	16 bar	40	schwarz	8369	CSUE-19	32,85
25	6	37	16 bar	40	schwarz	8370	CSUE-25	39,75
32	6	44	16 bar	40	schwarz	8371	CSUE-32	44,85
38	6,5	51	16 bar	40	schwarz	8372	CSUE-38	49,05
50	8	66	16 bar	40	schwarz	8373	CSUE-50	66,90
75	8	91	10 bar	40	schwarz	8374	CSUE-75	103,35
100	8	116	10 bar	20	schwarz	8375	CSUE-100	128,85