



Schlauchklemme 2 Ohr aus verzinktem Stahl

Spannbereich	Breite	Best.-Nr.	Typ	Preis
5 - 7 mm	6	1223	SKO- 57	0,36
7 - 9 mm	7	1224	SKO- 79	0,38
9 - 11 mm	7	1225	SKO- 911	0,43
11 - 13 mm	7	1226	SKO- 1113	0,49
13 - 15 mm	7,5	1227	SKO- 1315	0,51
15 - 17 mm	8	1228	SKO- 1517	0,54
15 - 18 mm	8	1229	SKO- 1518	0,55
17 - 20 mm	8,5	1230	SKO- 1720	0,56
20 - 23 mm	9	1231	SKO- 2023	0,61



Schlauchklemme 2 Ohr aus Edelstahl



Spannbereich	Breite	Best.-Nr.	Typ	Preis
5 - 7 mm	6	3150	SKO- 57 E	0,79
7 - 9 mm	7	3151	SKO- 79 E	0,84
9 - 11 mm	7	3152	SKO- 911 E	0,89
11 - 13 mm	7	3153	SKO- 1113 E	0,95
13 - 15 mm	7,5	3154	SKO- 1315 E	1,02
15 - 18 mm	8	3155	SKO- 1518 E	1,30
17 - 20 mm	8,5	3156	SKO- 1720 E	1,35
20 - 23 mm	9	3157	SKO- 2023 E	1,89

Weitere Größen und 1 Ohr-Schlauchklemmen auf Anfrage.

Schlauchbinder aus verzinktem Stahl

W1-Qualität - nach DIN 3017 - mit Sechskantschraube SW 7

Spannbereich	Breite	Best.-Nr.	Typ	Preis
8 - 12 mm	9	1234	SBS- 8	0,51
10 - 16 mm	9	1235	SBS- 10	0,54
12 - 20 mm	9	1236	SBS- 12	0,56
16 - 25 mm	9	1237	SBS- 16	0,61
20 - 32 mm	9	1238	SBS- 20	0,64
25 - 40 mm	9	1239	SBS- 25	0,72
32 - 50 mm	9	1240	SBS- 32	0,77
40 - 60 mm	9	1241	SBS- 40	0,87
50 - 70 mm	9	1242	SBS- 50	0,92
60 - 80 mm	9	1243	SBS- 60	1,20
70 - 90 mm	9	1244	SBS- 70	1,41
80 - 100 mm	9	1245	SBS- 80	1,46
90 - 110 mm	9	1246	SBS- 90	1,56
100 - 120 mm	9	4893	SBS-100	1,64
110 - 130 mm	9	4894	SBS-110	1,87
120 - 140 mm	9	4895	SBS-120	1,97
130 - 150 mm	9	4896	SBS-130	2,07
140 - 160 mm	9	4897	SBS-140	2,20



Schlauchbinder aus Edelstahl

W4-Qualität - nach DIN 3017 - mit Sechskantschraube SW 7

Spannbereich	Breite	Best.-Nr.	Typ	Preis
8 - 12 mm	9	3159	SBS- 8 E	1,18
10 - 16 mm	9	3160	SBS- 10 E	1,20
12 - 20 mm	9	3161	SBS- 12 E	1,23
16 - 25 mm	9	3162	SBS- 16 E	1,25
20 - 32 mm	9	3163	SBS- 20 E	1,30
25 - 40 mm	9	3164	SBS- 25 E	1,41
32 - 50 mm	9	3165	SBS- 32 E	1,51
40 - 60 mm	9	3166	SBS- 40 E	1,66
50 - 70 mm	9	3167	SBS- 50 E	1,74
60 - 80 mm	9	3168	SBS- 60 E	1,97
70 - 90 mm	9	3169	SBS- 70 E	2,15
80 - 100 mm	9	3170	SBS- 80 E	2,33
90 - 110 mm	9	3171	SBS- 90 E	2,61
100 - 120 mm	9	4900	SBS-100 E	2,86
110 - 130 mm	9	4901	SBS-110 E	3,17
120 - 140 mm	9	4902	SBS-120 E	3,43
130 - 150 mm	9	4903	SBS-130 E	3,71
140 - 160 mm	9	4904	SBS-140 E	3,89

Schlauchbinder in W2, W3 und W5-Qualität auf Anfrage.

W5-Qualität aus V4A-Stahl ist seewasserbeständig und schwer magnetisierbar.