

# Sauger - Kunststoff-Ausblasepistolen (Betriebsdruck 1 - 14 bar)

## Balgensauger - 2,5 Falten aus NBR (bis 60° C)

Anschluß	Ø	Länge	Tragfähig-		Best.-Nr.	Typ	Netto-Preis
			keit*				
G 1/8" innen	10	27	0,2		2376	TSN 2,5-10	7,12
G 1/8" innen	14	35	0,5		2377	TSN 2,5-14	7,45
G 1/8" innen	18	35	0,7		2378	TSN 2,5-18	8,06
G 1/4" innen	30	50	2,2		2379	TSN 2,5-30	10,99
G 1/4" innen	40	60	3,2		2380	TSN 2,5-40	13,03
G 1/4" innen	60	70	6,9		2381	TSN 2,5-60	15,07



## Balgensauger - 2,5 Falten aus Silikon (bis 180° C)

Anschluß	Ø	Länge	Tragfähig-		Best.-Nr.	Typ	Netto-Preis
			keit*				
G 1/8" innen	10	27	0,1		2383	TSS 2,5-10	8,20
G 1/8" innen	14	35	0,4		2384	TSS 2,5-14	8,59
G 1/8" innen	18	35	0,7		2385	TSS 2,5-18	9,28
G 1/4" innen	30	50	1,8		2386	TSS 2,5-30	12,65
G 1/4" innen	40	60	2,8		2387	TSS 2,5-40	14,99
G 1/4" innen	60	70	5,6		2388	TSS 2,5-60	17,34



## Flachsauger - 1-fach aus NBR (bis 60° C)

Anschluß	Ø	Länge	Tragfähig-		Best.-Nr.	Typ	Netto-Preis
			keit*				
G 1/8" innen	10	20	0,2		2390	SGN-10	7,79
G 1/8" innen	20	24	0,9		2391	SGN-20	7,95
G 1/4" innen	34	30	2,7		2392	SGN-34	9,00
G 1/4" innen	53	33	6,1		2393	SGN-53	10,16
G 1/4" innen	75	43	12		2394	SGN-75	12,81
G 1/4" innen	96	53	21		2395	SGN-96	16,54




\* bei 2-facher Sicherheit und 80% Vakuum. Vakuum-Düsen auf Anfrage.

Weitere Balgensauger und Saugteller in unterschiedlichen Ausführungen und Materialien (Silikon, NBR, Kautschuk oder Polyurethan) auf Anfrage.

## Mini-Luft-Ausblasepistole

Mini-Luft-Ausblasepistolen sind einfach & effizient nutzbar. Ein Druck auf den Kopf und Luft strömt. Wenig innere Bauteile. Aufhängerhaken im Körper integriert. Aus hochwertigem Acetal-Kunststoff.

Anschluß	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4" innen	5500	MLA- 14 i	9,46
G 1/4" außen	5513	MLA- 14 a	10,48
Kupplungsstecker NW 7,2	5514	MLA- KS	10,48
für Schlauch 6 mm LW	5515	MLA- 6	10,12
für Schlauch 9 mm LW	5516	MLA- 9	10,12
für Schlauch 13 mm LW	5517	MLA- 13	10,48



Ebenfalls lieferbar:  
Pneumatische Innengreifer



## Ausblasepistole mit Standard-Vorsatz-Düse

Diese Luft-Ausblasepistolen sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Vorteile: geringes Gewicht, komfortable Handhabung. Durch einen Druckknopf kann der Pistolenhebel gesperrt werden. Die Pistole ist mit einer Edelstahlfeder bestückt und ist mit mehreren, untereinander austauschbaren Düsen lieferbar. Einfacher Zugang zu den inneren Teilen. Max. Betriebsdruck 14 bar (200 psi).

Anschluß	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4" innen	5501	AKV- 14 i	9,82
G 1/4" außen	5520	AKV- 14 a	10,69
Kupplungsstecker NW 7,2	5521	AKV- KS	10,69
für Schlauch 6 mm LW	5522	AKV- 6	10,43
für Schlauch 9 mm LW	5523	AKV- 9	10,43
für Schlauch 13 mm LW	5524	AKV- 13	10,69



## Ersatz- und Erweiterungsdüsen für Ausblasepistole AKV

Art	Best.-Nr.	Typ	Preis
Regulierungs-Sicherheitsdüse	5505	RSD	1,76
Standard-Vorsatz-Düse	5506	SVD	1,76
Luft-Schirm-Düse (lenkt herumfliegende Teile vom Anwender weg)	5507	LSD	1,87
Restriktions-Düse (reguliert den Luftverbrauch)	5508	RED	1,87

