



Hochleistungsdruckminderer mit Sekundärentlüftung und Manometer

Pilotgesteuert mit Vordruckmanometer 0 - 25 bar und Arbeitsdruckmanometer 0 - 10 bar, Alu-Gehäuse

Anschluss	Größe	Breite mm	Höhe mm	Durchfluss l/min	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 3/8	3	82	155	5000	20106	DRP-32 G	159,60
G 1/2	3	82	155	5000	20107	DRP-33 G	159,60
G 3/4	5	125	192	12500	20108	DRP-54 G	324,00
G 1	5	125	192	12500	20109	DRP-55 G	316,00
G 1 1/4	7	125	207	32500	20110	DRP-76 G	504,00
G 1 1/2	7	125	207	32500	20111	DRP-77 G	478,00
G 1 1/2	8	160	263	50000	3293	DRP-87 G	734,00
G 2	8	160	263	50000	3294	DRP-88 G	680,00

Druckregler pneumatisch ferngesteuert (Temperaturbereich 0 - 80°C) auf Anfrage

Feindruckminderer mit Sekundärentlüftung und Manometer



Anschluss	Größe	Breite mm	Höhe mm	Durchfluss l/min	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/4	3	82	154	500	20112	DRF-31 G	80,85

Druckminderer für Schalttafeleinbau mit Sekundärentlüftung



DRS-18



DRS-12

Anschluss	Größe	Breite mm	Höhe mm	Ausgangs- druck, max.	Best.-Nr.	Typ	Preis
M5i/G1/8a	M5	22	94	8,5 bar	0160	DRS-M5	38,30
G 1/8	0	43	71	3,5 bar	0165	DRS-18-3,5	24,00
G 1/8	0	43	71	10 bar	0161	DRS-18	24,00
G 1/4	0	43	71	3,5 bar	0162-3,5	DRS-14-3,5	24,00
G 1/4	0	43	71	10 bar	0162	DRS-14	24,00
G 3/8	1	54	130	10 bar	0163	DRS-38	34,50
G 1/2	2	70	146	10 bar	0164	DRS-12	55,00

Druckminderer für Wasser bis 50°C ohne Manometer



Anschluss	Größe	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Typ	Preis
G 1/8	0	40	76	1535	DRW-18	38,80
G 1/4	0	40	76	1536	DRW-14	38,80

Durchfluss: 300 L Luft/min oder 3 L Wasser/min bei P1 = 6 bar, P2 = 5 bar, Druckdifferenz = 1 bar



Druckminderer für Gase und andere Flüssigkeiten auf Anfrage
 Druckminderer in Hochdruckausführung (bis 40 bzw. 60 bar) auf Anfrage
 Hochdruck-Membran-Druckregler für Gas auf Anfrage
 Befestigungswinkel und Membransätze siehe Seite 45-46